

产品详情

PRODUCT INFO

RCG系列机器人对心夹爪

三指对心夹取

开合行程大 适应不同直径物体



选型方式

产品系列	包络直径	夹持力	出线位置	线缆固定端长度	通讯方式	电源电压	IP等级	机型版本 (客户配置)
RCG	90	065	0	L#	C0	024	P40	A
			0-侧面出线	L#-默认200mm L5000-5000mm	C0-485	024-24V		A-默认 B-初次升级 C-二次升级

产品优势



超大行程



IP40防护等级



抓取反馈



掉电自锁

应用场景



3C 电子



汽车及相关



精密制造



电器



医疗器械



教育

RCG90-065

机型：RCG90-065-0L#-C0024-P40-A

对心夹取 力可调可控

抓取灵活可靠

抓取反馈 掉电保持

开合行程大 适应不同直径物体



产品参数

单指夹持力	65N	本体重量	1Kg
推荐最大夹持直径	90mm	IP等级	IP40
位置重复精度	±0.02 mm	额定电压	DC 24±10 V
*最大推荐负载	2 kg	最大电流	1.5 A
掉电保持	支持	额定电流	0.45 A
使用环境	5-40°C, 85% RH以下	符合国际标准	CE、RoHS
运行噪音	<40 dB	通信协议	Modbus RTU(RS485)

*取决于抓取物体的形状及接触面的摩擦力,抓取物体的重心影响负载,如有疑问请联系我们。

尺寸图

